



## WildView XT

### DACHKANT FERNGLÄSER ROOF PRISM BINOCULARS

- ⚠ **ACHTUNG** Schauen Sie mit Ihrem Fernglas niemals direkt in die Sonne – dies könnte zu einer dauerhaften Schädigung Ihrer Augen oder Erblindung führen!
- ⚠ **CAUTION** Never look through the binoculars directly into the sun – risk of eye injury or blindness!
- ⚠ **ATTENTION** Veuillez ne regarder jamais directement le soleil au moyen des jumelles – cela pourrait amener à une lésion permanente de vos yeux, ou même à la cécité!
- ⚠ **ATENCIÓN** Les rogamos de nunca mirar el sol a través de los prismáticos –esto podría causar una lesión permanente a sus ojos, incluso ceguedad!
- ⚠ **ATTENZIONE** Non guardare mai attraverso il binocolo direttamente il sole – c'è il rischio di lesioni agli occhi o cecità!

	8x42 533420	10x42 533421	8x50 533422	10x50 533423
<b>Vergößerung</b> Magnification Grossissement Ampliación Ingrandimento	8 x	10 x	8 x	10 x
<b>Objektivdurchmesser</b> Lens Diameter Diamètre objectif Diámetro objetivo Diametro lente	42 mm	42 mm	50 mm	50 mm
<b>Sehfeld auf 1000 m</b> Field of view at 1000 m Champ de vision à 1000 m Campo de visión a 1000 m Campo visivo a 1000 m	141 m	114 m	114 m	107 m
<b>Sehwinkel</b> Angle of view Angle de champ Ángulo de visión Angolo di vista	8,1°	6,5°	6,5°	6,1°
<b>Naheinstellgrenze</b> Near Focus Distance mini de mise au point Distancia de enfoque mínimo Messa a fuoco minima	2 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
<b>Austrittspupille Ø</b> Exit Pupil Ø Pupille de sortie Ø Pupila de salida Ø Pupilla di uscita Ø	5,2 mm	4,3 mm	6,4 mm	4,9 mm
<b>Dämmerungszahl</b> Twilight Performance Indice crépusculaire Indice crepuscular Fattore di Twilight	18,3	20,5	20	22,4
<b>Einstellbereich Dioptren</b> Diopter Range Correction dioptrique Corrección de dioptrías Correzione diottrica	±3			

	8x42	10x42	8x50	10x50
<b>Pupillendistanz</b> Pupil Distance Écartement interpupillaire Distancia pupilar Distanza interpupillare	56 - 74 mm	56 - 74 mm	60 - 74 mm	60 - 74 mm
<b>Augenabstand</b> Eye Relief Dégagement oculaire Distancia interocular Sollevio occhi	17,2 mm	15,2 mm	18,2 mm	17 mm
<b>Prismentyp</b> Type of Prisms Type des prismes Tipo de prismas Tipo di prismi	BaK4			
<b>Prismen Vergütung</b> Prism Coating Revêtement des prismes Tratamiento de prismas Rivestimento delle prismi	Phasenvergütung Phase Coating Revêtement de phase Revestimiento de fase Rivestimento di fase			
<b>Lichttransmission</b> Light Transmission Transmission de la lumière Transmisión de luz Trasmissione della luce	82%		83%	
<b>Linsen Vergütung</b> Lens Coating Traitement des lentilles Tratamiento de lentes Rivestimento delle lenti	FMC Fully Multi Coated			
<b>Wasserdichtigkeit bis ca.</b> Watertight down to approx. Étanche jusqu'à Resistente al agua hast Resistente all'acqua	1 m/30 min			
<b>Gas Füllung</b> Gas Filling Remplissage au gaz Relleno de gas Riempimento con gas	Nitrogen			
<b>Stativanschlussgewinde</b> Tripod Mount Support de trépied Conexión del trípode Attacco treppiede	1/4"			
<b>Anwendungstemperatur</b> Operation Temperature Température de service Temperatura de empleo Temperatura di esercizio	-5° ~ 60°			
<b>Gehäuse</b> Housing Boitier Caja Alloggiamento	Thermoplastischer Kunststoff (PPS) Thermoplastic polymer (PPS) Polymère thermoplastique (PPS) Polimero termoplástico (PPS) Polimero termoplastico (PPS)			
<b>Abmessungen ca.</b> Dimensions approx. Dimensions environ Dimensiones aprox. Dimensioni circa	130 x 145 x 54 mm	130x 145 x 54 mm	140 x 165 x 60 mm	140 x 165 x 60 mm
<b>Gewicht ca.</b> Weight approx. Poids environ Peso aprox. Peso circa	670 g	670 g	840 g	840 g